



ОГНЕСТОЙКИЕ ТКАНИ ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ

Вулкано-260 MR

87% ХЛОПОК / 12% НЕЙЛОН / 1% АС

260 г/м² / САТИН 4/1



ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Огнестойкость	EN ISO 11611 Class 1	EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1
Антистатичность	EN 1149-5 (1149-3 method 2)	
Электрическая дуга	EN 61482-1-2 Class 1 (4kA)	EN 61482-1-1 ATPV 12.9 cal/cm ² , ELIM 11.8 cal/cm ²
Мультириск	EN 13034 (type 6 and PB [6] equipment)	

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

		основа	уток
Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:1999	1000 N	600 N
Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-2:2000	29 N	40 N
Усадка (макс.)	ISO 5077-ISO 15797	<3%	
Износостойкость	ISO 12947-2:1999	28 000	
Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2001	3	

УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА

			Светлый	Средний	Темный	Спец. цвета
			Orange, Yellow, Red	Green, Grey, Royal Box	Dark Navy, Navy, Royal Blue	Black
Устойчивость к стирке Method E2S (95°C)	ISO 105-C06	Изменение цвета	4-5	4-5	4-5	4-5
		окрашивание полиэстера	3-4	4	2-3	2-3
		окрашивание хлопка	4	4-5	4	3-4
Устойчивость к трению	ISO 105-X12:1995	в сухом состоянии	3-4	3-4	2-3	2-3
		во влажном состоянии	4-5	4-5	3	3-4
Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02		3	3-4	3-4	4

Название	Вулкано-260 MR
Плотность	260 ± 5 г/м ²
Состав	87% Хлопок, 12% Нейлон, 1% АС
Ширина	150 см
Переплетение	Сатин 4/1
Отделка/Покрытие	МВО+КЦЗ
Использование	Куртки сварщиков, брюки, комбинезоны
Рекомендации по уходу	