

Рэйнблок-140

100% ПОЛИЭСТЕР

140 г/м² / САРЖА 2/1



Название	Рэйнблок-140
Плотность	140 ± 5 г/м ²
Состав	100% Полиэстер
Ширина	150 см
Переплетение	Саржевое 2/1
Отделка/Покрытие	Стрейтч ткань
Использование	Дождевики, куртки
Рекомендации по уходу	    

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	860	880
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	39	44
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 20 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	4-5	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° C, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	5	
	Окрашивание	ISO 105-C06:2010	4-5	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		5	
	Окрашивание		4-5	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		4-5	
	в мокром состоянии		4-5	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	

