



Канвас-320

65% ПОЛИЭСТЕР / 35% ХЛОПОК

320 г/м² / КАНВАС Сверхпрочный*



Название	Канвас-320
Плотность	320 ± 3% г/м ²
Состав	65% Полиэстер, 35% Хлопок
Ширина	150 ± 2,5 см
Переплетение	канвас
Отделка/Покрытие	Сверхпрочный
Использование	рабочая одежда
Рекомендации по уходу	

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	2400	1300
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	100	95
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 20 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	3-4	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Окрашивание	ISO 105-C06:2010	3-4	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4-5	
	Окрашивание		4-5	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		3-4	
	в мокром состоянии		3	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	



ткани для рабочей одежды