

Дьюспо ПВХ

100% ПОЛИЭСТЕР

245 г/м² / САРЖА 2/1



Название	Дьюспо ПВХ
Плотность	245 ± 5 г/м ²
Состав	100% Полиэстер
Ширина	150 ± 2 см
Переплетение	Саржа 2/1
Отделка/Покрытие	ВО, ПУ 1000, ПВХ
Использование	Форменная одежда сотрудников департамента полиции
Рекомендации по уходу	

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	898	535
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	18	14
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 10 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	2000	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
		Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-C06:2010	4	
		Окрашивание	ISO 105-E04:2013	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	Изменение цвета	4-5	
		Окрашивание	4-5	
		ISO 105-X12:2001		
9	Устойчивость окраски к свету	в сухом состоянии	4	
		в мокром состоянии	4	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	

